



## ALPHASET TPA 95

### Продукт

ALPHASET TPA 95 связующее для стержней и форм

### Изготовитель

HEXION SPECIALITY CHEMICALS UK LTD  
 European Resins Group  
 Sully, South Glamorgan, CF64 5YU, England, Англия

### Использование

ALPHASET TPA 95 является универсальным щелочным связующим для стержней и форм, применяемым при литье всех видов стали, чугуна, бронзы, алюминия и латуни. Максимальный вес стальных отливок, изготовленных в России с использованием форм на связующем ALPHASET TPA 95 более 100 т., а минимальный вес латунных отливок составляет несколько десятков грамм. ALPHASET TPA 95 представляет новейшую

технологическую разработку в области связующих и даёт возможность эффективного производства, наряду с сохранением окружающей среды, хорошим металлургическим качеством и качественной поверхностью отливок.

Потребность в свежем песке при формовке составляет от 0 до 30% в зависимости от ситуации на конкретном предприятии.

В качестве отвердителей используются ALPHASET ACE отвердители в количестве 20-22 % от количества смолы.

### Свойства смолы ALPHASET TPA 95

Цвет	темно – красный
Вязкость при 250С	около 90 сР
РН	12,5
Удельный вес при 200С	1,24 кг/дм <sup>3</sup>
Массовая доля нелетучих веществ (сух. остат)	50 %
Содержание свободного фенола	< 0,3 %
Содержание азота	< 0,95 %
Срок хранения	6 месяцев при 20 0С 3 месяца при 25 0С



## Хранение и обработка

Хранить в прохладном месте.

При работе с AirHaset – смолами рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания смолы в глаза необходимо немедленно прополоскать глаза большим количеством воды.

## Упаковка

1200 кг пластиковый контейнер

## Транспортировка

UN номер	1760
UN группа упаковки	III
ADR/RID	класс 8
IMDG	класс 8, группа III